

---

## **Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku**

Nowy Rynek 11  
09-400 PŁOCK

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

### **Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni stolarsko - malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku”**

---

## **WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

### **1 | dot. Poz. 1:**

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

Wyrówniarka

- szerokość strugania od 410 mm
- długość stołu wyrówniarki od 1600 mm – do 1900mm
- max. grubość strugania do 4 mm
- przykładnica wyrówniarki przechylna 90°-45°
- stoły jednocześnie podnoszone
- silnik 3x 400 V S6 50 Hz min. 4,0 kW
- wał strugarski z nożami
- wymiar płytki 13,8#13,8 lub noże HSS dostosowane do wału
- grubość płytki 2,5mm lub noże HSS dostosowane do wału

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

### **2 | dot. Poz. 2:**

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

### Grubiarka

- ☑ szerokość strugania grubościowego od 406 mm do 420mm
- ☑ wysokość strugania min. 5-225 mm
- ☑ max grubość zbioru do 4 mm (0,2“)
- ☑ przekładnia posuwowa min. 6 m/min
- ☑ wał strugarski z nożami
- ☑ wymiar płytki 13,8#13,8 lub noże HSS dostosowane do wału
- ☑ grubość płytki 2,5mm lub noże HSS dostosowane do wału
- ☑ silnik 3x 400 V S6 50 Hz od 4,0 kW do 6,0 kw

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

### 3 | dot. Poz. 3:

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

### Frezarka

- ☑ masywne, podwójne zawieszenie agregatu frezarki w szarym żeliwie lub min. stół frezarski wykonany z odlewu żeliwnego
- ☑ wysokość użyteczna wrzeciona frezarskiego nad stołem 100 mm lub wyższa
- ☑ przechylny agregat frezarki 90° do 45° lub uchylony trzpień frezu i przechył wrzeciona min -5 do +35 lub 90 do 45
- ☑ ręczna regulacja wysokości oraz kąta przechyłu - płynna regulacja za pomocą pokręteł
- ☑ otwór w stole frezarki o średnicy 180 mm lub większy
- ☑ 4 prędkości obrotowe min. 1800-3000, 3000-6000, 6000-8000, 9000-10.000 obr./min
- ☑ silnik 3x 400 V S6 50 Hz od 4,0 kW do 5,0 kw
- ☑ Wrzeciono 30Ø mm, 100 mm wysokość robocza lub wyższa
- ☑ Wymienne wrzeciono lub łatwia wymiana narzędzia frezującego

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

### 4 | dot. Poz. 4:

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

### Wiertarka pozioma

- ☑ silnik z łożyskiem wałkowym lub silnik dostosowany do pracy ciągłej S1
- ☑ obsługa dźwigni jedną ręką
- ☑ docisk mimośrodowy, do założenia zarówno po lewej jak i prawej stronie
- ☑ przykładnica kątowa z pozycjonowaniem dla kątów +90,+45, 0,-45,-90° z wykorzystaniem otworów w stole wiertarki lub minimum liniał kątowy i obustronnie odchylana jednostka wiertarki
- ☑ stół, z możliwością powiększenia jeszcze z trzech stron
- ☑ prędkość obrotowa min 2800 obr./min
- ☑ długość wiertła do 250 mm lub regulacja szerokości wiercenia min. 250 mm
- ☑ głębokość wiercenia min. 150 mm
- ☑ wysokość chwytu wiertła 130 mm lub regulacja wysokości min. 130 mm
- ☑ uchwyt wiertła z możliwością obrotu w prawo i lewo, średnica wiertła 0–20 mm
- ☑ silnik 2-stopniowy, min. 1,5 kW, prawe-lewe obroty, prędkość obrotowa 1400-1450/2800-2950 obr./min, przełącznik kierunku obrotów

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

5 | dot. Poz. 5:

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

Szlifierka taśmowa

- ☑ Stopa szlifierska nastawiana w 4 punktach powłoka, pokryta guma płoża, szerokość 150 mm.
- ☑ elektryczne ustawienie wysokości stołu szlifierskiego
- ☑ szybkość przesuwu taśmy min. 25 m/sek.
- ☑ długość szlifowania 2000mm-2500 mm
- ☑ głębokość szlifowania 600mm-800 mm
- ☑ silnik główny od 3,0 kW do 5,5 kw
- ☑ bieg lewy-prawy

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

6 | dot. Poz. 6:

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

Pilarka formatowa

- ☑ wysokość cięcia: min. 100 mm
- ☑ podcinacz elektryczny o średnicy min. 90 mm oraz głównej tarczy piły o średnicy min. 315mm
- ☑ silnik główny od 4,0 kw 5,5 kw
- ☑ agregat podcinacza napędzany elektrycznie, sr. min. 90 mm z tarcza główna sr. 315/350 mm
- ☑ szerokość cięcia równoległego od 1000mm do 1250 mm.
- ☑ stół formatowy, długość cięcia od 2800 mm do 3200 mm,
- ☑ stopa do obrzynania lub przymiar wzdłużny
- ☑ przykładnica poprzeczna 3200 mm dla stołu wysięgnika z 2 ogranicznikami lub wysięgnik, rozszerzenie blatu i docisk mimośrodowy
- ☑ listwa z systemem otworów do ustawiania kątów na wysięgniku lub przymiar do cięć ukośnych i możliwość przechyłu piły

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

7 | dot. Poz. 7:

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

Pilarka taśmowa

- silnik od 2,5 kW s6 lub min. 1,5kW
- wysokość cięcia do min. 315mm,
- szerokość cięcia do min. 420 mm,
- przechylny stół żeliwny
- przykładnica równoległa lub bezstopnowia
- prowadniki rolkowe lub kołowe
- elektryczny hamulec lub awaryjny stop elektrocny
- długość piły taśmowej od 3864mm do 4006mm

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**8** | **dot. Poz. 8:**

Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczenia w którym ma zostać wykonana instalacja odciągowa z zaznaczeniem wszystkich stanowisk opisywanych urządzeń jak i odległości między nimi i miejsca domyślnej instalacji urządzenia odciągowego.

**9** | **dot. Poz. 8:**

Zamawiający opisuje urządzenie marki Felder dlatego powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby umożliwił zaoferowanie urządzeń innych marek i nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu gdzie została zachowana zasada uczciwej konkurencji:

System odciągów z pełną instalacją do maszyn opisanych w pkt 1-7

- max. natężenie przepływu min. 8000 m<sup>3</sup>/h
- znamionowe natężenie przepływu 20 m/s min. 6950 m<sup>3</sup>/h
- króciec odciągu max. Ø 350 mm lub dostosowany do instalacji
- wkład filtracyjny - powierzchnia filtra min. 20 m<sup>2</sup>
- pojemnik na wióry min. 2x250 l
- gaśnica proszkowa
- silnik min. 7,5kw

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

**10** | **dot. Poz. 9.2**

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

9. Stół podnośny

9.2 Nośność netto minimum 500 kg – 1 szt.

- stół jezdny na kołach z hamulcami
- minimalne wymiary (dł. x szer.); 1400 x 800 mm
- regulowana wysokość zakres minimalny: 500 – 910 mm
- regulacja wysokości- hydrauliczna, nożna

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?